

## TECHNISCHES MERKBLATT

# PetroPAN PP-Oil\_Ex

Beschreibung	PetroPAN PP-Oil_Ex ist ein Lösemittel und Emulgator für alle nicht polaren Verunreinigungen, wie Biohydrauliköl, Biodiesel und Schweröl.
Einsatzgebiete	PP-Oil_Ex ist als Sicherungs- und Fixiermittel bei Unfällen mit Biohydrauliköl, Biodiesel und Schweröl zu verwenden. Es dringt in den verunreinigten Untergrund ein und bringt die Kohlenwasserstoffe zurück an die Oberfläche.
Spezifikation	PP-Oil_Ex ist flüssig, <u>wasserfrei</u> , enthält Lösemittel und nicht ionische Tenside.
Verarbeitung	Ein optimales Reinigungsergebnis wird bei Einsatz von unverdünntem PP-Oil_Ex erzielt (es kann aber auch bis 1:10 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden), 2 bis 10 min einwirken lassen, evtl. mechanisch unterstützen, dann kann die Reinigungsflotte abgesaugt werden.
Entsorgung	Das durch die Reinigung entstehende Gemisch ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Gefahren- und	H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheits- hinweise	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Achtung