

TECHNISCHES MERKBLATT

PetroPAN PP-Defoamer

Flüssiger, wasserlöslicher Entschäumer

Beschreibung	PetroPAN PP-Defoamer ist ein flüssiger, wasserlöslicher Entschäumer.
Einsatzgebiete	PP-Defoamer wird bei Reinigungsarbeiten mit erhöhter Schaumentwicklung eingesetzt.
Spezifikation	PP-Defoamer ist eine flüssige, weiße und viskose Emulsion.
Verarbeitung	siehe Tabelle

	Verdünnung	Anwendung
1	1:10	mit Wasser verdünnen und kurz verrühren, dann als Sprühnebel auf den Schaum sprühen.
2	1:1 bis 1:10	mit Wasser verdünnt in den Schmutzwassertank einfüllen, für gleichmäßige Verteilung sorgen (0,5 bis 1 l PP-Defoamer auf 1000 l Schmutzwasser)
3	1:1 bis 1:5	mit Wasser verdünnen und auf die Verkehrsfläche aufsprühen. Anschließend mit dem Arbeitsgerät absaugen. Dann sind alle bei der Schaumbildung beteiligten Geräteteile benetzt.

Lagerung	Kühl und trocken unter Verschluss lagern. Vor Frost schützen. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens ein Jahr lagerfähig.
Entsorgung	Das durch die Reinigung entstehende Gemisch aus Öl, Schlamm und Wasser ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Gefahren- und Sicherheits-hinweise	entfällt - entfällt