

TECHNISCHES MERKBLATT

PetroPAN PP-3B

Beschreibung	PetroPAN PP-3B wird als Haupt- bzw. Grundreiniger im Hochdruck-Vakuumverfahren eingesetzt, ist hoch verdünnbar und löst ölhaltige Stoffe.
Einsatzgebiete	PP-3B wird im Fahrzeug mitgeführt und dem Reinigungsstrahl mit Wasser verdünnt beigemischt.
Spezifikation	PP-3B ist flüssig, farblos bis bernsteinfarben, frei von Lösungsmitteln, geruchsneutral, mäßig alkalisch und schwach schäumend, löst ölhaltige Stoffe in einer metastabilen Emulsion, die sich nach einiger Zeit wieder auftrennt.
Verarbeitung	PP-3B wird mit Wasser verdünnt eingesetzt und im Fahrzeug mitgeführt und dem Reinigungsstrahl beigemischt.
Entsorgung	Anwendungskonzentration: 0,5 bis 2 %-ig mit Wasser verdünnen. Das durch die Reinigung entstehende Gemisch ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Gefahren- und Sicherheits- hinweise	H319: Verursacht schwere Augenreizung. P280: Schutzhandschuhe / Augenschutz / ggf. Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Achtung